

UFORCE 1000



Motor

Typ	V2-Zylinder-Viertaktmotor, je Zyl. eine obenliegende Nockenwelle, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt
Bohrung x Hub	91 mm x 74 mm
Hubraum	963 cm ³
Verdichtung	10,6 : 1
Kraftstoff	Bleifreies Benzin, RON/ROZ min. 95
Gemischaufbereitung	Elektronische Einspritzung
Max. Leistung	58 kW @ 7500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	74 Nm @ 7500 min ⁻¹
Schmierung	Druckumlaufschmierung
Zündung	ECU
Starter	Elektrostarter
Standgeräusch	78,4 dB(A) @ 5625 min ⁻¹
Fahrgeräusch	84,9 dB(A)

Kraftübertragung

Getriebe	CVT-Automatik mit Unteretzung und Retourgang
Achsantrieb	Wahlweise Hinterradantrieb, zuschaltbarer Allradantrieb, automatische Differentialsperre hinten, zuschaltbare Differentialsperre vorne

Abmessungen

Länge	2945 mm
Breite	1615 mm
Höhe	1850 mm
Radstand	2050 mm
Bodenfreiheit	280 mm
Tankinhalt	40 L
Sitzplätze	3

Massen

Eigengewicht fahrbereit	765 kg inkl. 75 kg für Fahrer
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1375 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	450 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	925 kg
Zul. Anhängelast ungebremst	520 kg
Zulässige Anhängelast gebremst	-
Zulässige Stützlast	45 kg

Fahrwerk

Reifendimension vorne	27x9.00 R14
Reifendimension hinten	27x11.00 R14
Radaufhängung vorne	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Radaufhängung hinten	Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker
Bremse vorne	2 hydraulische Scheibenbremsen, Bremsscheibe: Ø 210 mm
Bremse hinten	2 hydraulische Scheibenbremsen, Bremsscheibe: Ø 210 mm

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit	60 km/h
-----------------------	---------

Inkludierte Serienausstattung

--

Optionale Zusatzausstattung

--

Zulassungsoptionen

Fahrzeugklasse	T1b
Homologationsnummer	e13*167/2013*00216*01
Variante	CF1000UTR-3
Version	A